

# Doppel-Blitzleuchte LBX-10 T



Die LBX-10 T ist durch Ihre kompakte und robuste Bauform für den Dauereinsatz von Sonderfahrzeugen konzipiert. Die Xenon Doppelblitz-Röhre ist für mindestens **5000 Betriebsstunden** ausgelegt.

Durch die Einpunkt Gewindefestigung oder Aufsteckrohr (DIN) Montage, eignet sie sich bestens bei wenig Befestigungsfläche. Somit ist sie auf jedem Fahrzeug einsetzbar.

Ihre hohen Lichtwerte liegen über dem geforderten und macht die LBX-10 T bei geringem Stromverbrauch, in allen Situationen zu einer optimalen Warnleuchte.

## Technische Daten:

Spannung: Xenon Doppelblitz-Röhre, 10 - 30 V  
Blitzenergie: 11+2,5 Ws  
Stromaufnahme: 12V 2,8 A, 24V 1,4 A  
Blitzfolge: 2.0 HZ, 125/Minute  
Maße: B 160 mm, H 160 mm  
Temp.Bereich: -30° C bis +50° C  
Gewicht: ab 1,2 kg  
Haubenfarben: Blau, Gelb, Rot-Export

## Material:

Polycarbonat Haube

## Typprüfung:

ECE-R 65 A1 B1, EMV-R 10