

# Einzel/Doppel-Blitzleuchte LBX 200



Die LBX-200 ist durch Ihre kompakte und robuste Bauform für den Einsatz von Sonderfahrzeugen konzipiert. Die Xenon Doppelblitz-Röhre ist für ca. **3000 Betriebsstunden** ausgelegt.

Durch die vielseitigen Anbaumöglichkeiten DIN 14620, ISO 4148, Aufsteckrohr (DIN), DIN Flex, ist sie auf jedem Fahrzeug einsetzbar. Auch mit Magnethalterung erhältlich.

Ihre hohen Lichtwerte liegen über dem geforderten und macht die LBX-200 bei geringem Stromverbrauch, in allen Situationen zu einer optimalen Warnleuchte.

### Technische Daten:

Spannung: Xenon Einzel/Doppelblitz-Röhre, 10 - 30 V  
Blitzenergie: 14 W  
Stromaufnahme: 12V 2,0 A, 24V 1,0 A  
Blitzfolge: 2.0 HZ, 125/Minute  
Maße: B 150 mm, H 194 mm  
Temp.Bereich: -30° C bis +50° C  
Gewicht: ab 1,0 kg  
Haubenfarben: Blau, Gelb, Rot, Grün

### Material:

Polycarbonat Haube

### Typprüfung:

ECE-R 65 A1 B1, EMV